

9合1

升級版

可測EV RCD



原廠校準證書



自動免按測試



錶棒控制操作



單鍵測試



彩色大屏  
讀數直觀

## 產品簡介

MP-MFT30 多功能測試儀按照高標準質量要求製造，滿足多個標準的測試要求，提供安全、簡單的解決方案。

MP-MFT30 測試儀用於驗證商業、家用和工業設施的安全性。所有測試均需滿足 **BS7671**：電氣安裝要求 ( IET 佈線法規 2021 )，MP-MFT30 涵蓋這些要求的所有方面，易於使用，並考慮到安全性。

 英國設計

## 先進功能

- 免跳開 'No Trip' 環路測試。
  - 並帶大電流 'High' 2 線環路測試。
- 環路測試同時可測出PFC/PSC結果。
- 可測試AC/A/B/ACS/AS共5種類型RCD。
  - 包括在30mA時有帶6種自動測試功能。
  - 自動階梯式測試。
- EV (Electric Vehicle) 6mA RCD-DD 測試。
  - 共8種測試方式。
  - 自動階梯式測試。
- Phase, 相位識別測試。
- Insulation, 絕緣測試高達1000V。
- SPD (Surge Protective Devices) 浪湧保護裝置測試。
- Continuity, 高電流和精度通斷 / 阻值測試。
- Socket, 13A插座速接測試。

## 全套配件



## 產品規格

項目	參數
主機尺寸	高115mm 寬245mm 深140mm
主機重量	980g
供電電池	6 x AA (R06 / LR6) 鹼性電池
電池使用壽命	待機：13.5 小時 絕緣測試 (符合 BS EN61557-2)：1008 次 通斷測試 (符合 BS EN61557-4)：960 次
保險絲規格	F0.5A, 500V, HRC 6.3 x 32mm
LCD 規格	TFT (Thin-Film-Transistor) 彩色液晶顯示屏 3.5寸 (對角線) 320 x RGB x 240 像素
電壓防護等級	300V CAT IV 600V CAT III
外殼防護等級	IP54
操作環境溫度	0°C ~ 40°C
儲存環境溫度	-10°C ~ 60°C
操作環境濕度	80% @ 31°C ~ 50% @ 40°C
操作海拔高度	0 ~ 2000m