



MP-LT20

使用先進元器件
測試精準

高精度環路測試

堅固和耐用測試儀

一毫歐姆精度環路阻抗測試儀

英國設計

先進功能

型號	MP-LT20
加厚橡膠，全方位保護	*
大電流環路測試	*
不跳閘環路測試	*
DNO 來電極性測試	*
LED 顯示電壓警告	*
PFC / PSC 測試數據顯示	*
DNO 極性觸摸面板	*
精確到毫歐級	*
配有顏色相對應的測試錶棒	*
使用先進電子元器件確保精準測量	*
高精度環路測試	*
單鍵自動測試功能	*

產品規格

測量標準	CAT III 300V		
測量範圍	0.01~500 Ω		
精度	ATT 不跳閘 0.00 - 9.99 Ω	± 5% ± 5 位	溫度： 23 °C ± 5 °C 濕度： 45~75% RH
	ATT 不跳閘 10.00 - 99.9 Ω	± 3% ± 3 位	
	ATT 不跳閘 100 - 500 Ω	± 3% ± 3 位	
	大電流 0.00 - 500 Ω	± 3% ± 3 位	
輸入電壓顯示	L-N, L-E, N-E		
大電流，高解析度環路阻抗(1mΩ) L-E	*		
大電流，高解析度環路阻抗(1mΩ) L-N	*		
安全標準	BS EN 61010 / BS EN 61557		
操作環境溫度	0°C~40°C		
儲存環境溫度	-20°C~65°C		
操作環境濕度	0~95% @RH 非冷凝		
正常使用時間	正常待機：50 小時		
供電電源	4 AA (R06 / LR06)		
尺寸 (長x寬x高) 毫米	180x55x85		
重量 (約) 克	430		