

### IR 非接觸式額頭溫度測量儀

- 額溫測量範圍 : 30.0°C (86.0°F) ~ 43.0°C (109.4°F)
- 精準度(額溫)  
(@環境溫度10.0°C (50.0°F) ~ 39.0°C (102.2°F)) :
  - a) 30.0°C (86.0°F) ~ 31.9°C (89.4°F), ±0.5°C (±0.9°F)
  - b) ≥32.0°C (89.6°F) ~ 35.9°C (96.6°F), ±0.3°C (±0.6°F)
  - c) ≥36.0°C (96.8°F) ~ 38.9°C (102.0°F), ±0.2°C (±0.4°F)
  - d) ≥39.0°C (102.2°F) ~ 41.9°C (107.4), ±0.3°C (±0.6°F)
  - e) ≥42.0°C (107.6°F) ~ 43.0°C (109.4°F), ±0.5°C (±0.9°F)
- 環境溫度測量範圍 : -40.0°C (-40.0°F) ~ 85.0°C (185°F)
- 精準度 (環境)
  - a) -40.0°C (-40.0°F) ~ -20.1°C (-3.8°F), ±3.0°C (±5.4°F)
  - b) ≥-20.0°C (-4.2°F) ~ 49.9°C (121.8°F), ±1.5°C (±2.7°F)
  - c) ≥50.0°C (122.0°F) ~ 85.0°C (185.0°F), ±2.0°C (±3.6°F)
- 可切換單位 (°C / °F)
- 分辨率 : 0.1°C (0.1°F)
- 物距比 (D : S) : 1 : 1
- 測量距離 : 1 ~ 2.5cm
- 保持 / 鎖定讀數功能
- LED發光報警指示(額溫) :
  - a) 低於30.0°C (86.0°F) 時, 顯示 'Lo' 和綠色 LED 亮
  - b) 30.0°C (86.0°F) ~ 37.4°C (99.3°F) 時, 顯示測量讀數和綠色 LED 亮
  - c) 37.5°C (99.5°F) ~ 43.0°C (109.4°F) 時, 顯示測量讀數和紅色 LED 亮
  - d) 高於 43.0°C (109.4°F) 時, 顯示 'Hi' 和紅色 LED 亮
- 當環境溫度 < 10.0°C (50°F) / > 39.0°C (102.2°F), 顯示 '---' (額溫模式)

## 預防新冠肺炎 好幫手!



快速檢測  
當前額溫



功能和規格如有更改,恕不另行通知



美特國際有限公司 MEET INTERNATIONAL LTD. MANUFACTURER AND EXPORTER

香港九龍觀塘鴻圖道26號威登中心19樓1901室

Flat 1901, 19/F., Westin Centre, 26 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

Tel : (852) 2950 4689

E-mail : sales@meet.com.hk

Website : www.meet.com.hk

www.globalsources.com/meetintl.co

http://meetusa.en.alibaba.com

Copyright © 2019 Meet International Ltd. All rights reserved



MEET 微信号

www.meet.com.hk