



- 熱成像 / 可視畫面
- 遠程控制
- 32GB 微型SD卡存儲
- 自動追蹤水分滲漏

- 監控
- 高 / 低 / 目標三種物溫測量模式
- 雙模式Wifi 連接
- 自動追蹤熱 / 冷泄露

- 數據記錄
- 日期 / 時間

溫度追蹤儀
MS-WITC3
(3合1)



探測水分溫差



- 1 物體溫度
- 2 自動追蹤熱 / 冷洩漏
- 3 物體溫度



濕度和溫度測試儀
(探針式感應水分)
MS-WITC3M
(4合1)

探針式感應



- 1 物體溫度
- 2 自動追蹤熱 / 冷洩漏
- 3 距離測量
- 4 探針式物體濕度測量



遠程探針



濕度和溫度追蹤儀
(雙濕度(水分)感應器)
MS-WITC3MT
(6合1)



- 1 物體溫度
- 2 自動追蹤熱 / 冷洩漏
- 3 距離測量
- 4 探針式物體濕度測量

遠程探針



探針式感應



- 5 探針式表面相對濕度追蹤(RST)
- 6 穿透式相對濕度追蹤(RPT)

穿透式感應



廣泛應用



通過熱感應器測量滲水區域的溫度, 通過比較牆壁 / 天花板 / 地板不同區域的溫度差異來追蹤滲水位置



探針式測量混凝土表面水分




利用延長探針方式在狹窄的縫隙測量水分滲漏點



通過‘相對表面追蹤’‘RST’來定位混凝土牆面更高水分滲漏位置 利用表面濕度作比較找出更加濕的位置



通過‘相對穿透式感應追蹤’‘RPT’模式定位瓷磚 / 大理石下面更高水分滲漏位置 (僅限MS-WITC3MT)



通過‘Wifi’和伸縮竿測量 and 追蹤那些難以到達區域的水分滲漏

WiFi 連接

能夠全天24小時 / 7日 / 365天監控, 適時拍照帶有數據並存儲進SD卡內或者通過手機熱點或WiFi 路由器連接到PC電腦 / 平板 / 智能手機

完整信息顯示在屏幕上並有遠程功能控制按鈕



谷歌瀏覽器 蘋果瀏覽器
智能手機/平板電腦 (安卓/蘋果)

WiFi 路由器 連接




通過路由器有線連接




智能手機



平板電腦



智能電視




筆記本電腦



智能投影儀



個人電腦



筆記本電腦

*智能電視和投影儀需安裝瀏覽器

功能和參數更改恕不另行通知



MEET International Ltd.
MANUFACTURER AND EXPORTER
美特國際有限公司

