

接地電阻 / 土壤電阻率測試儀

(2/3/4 線測試)

介紹:

接地電阻·土壤電阻率測試儀又名四線接地測試儀、精密接地電阻測試儀等是檢驗測量接地電阻的常用儀錶，採用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理技術，滿足二、三、四線測試電阻和土壤電阻率要求。適用於電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網、村屋避雷針等。儀錶測試精準、快速、簡捷、穩定可靠等特點。

接地電阻·土壤電阻率測試儀由微處理器控制，可自動檢測各接口連接狀況及地網的干擾電壓，干擾頻率，並且具測試輔助接地極電阻值功能。同時存儲500組數據，電阻測量範圍: 0.01Ω ~ 30.00KΩ，檢測接地電壓範圍: 0.01 ~ 600V。

先進功能:

- 2 / 3 / 4 線原理測試地阻，
'RE' 地阻測量範圍: 0.00Ω ~ 30.00KΩ
- 4 線原理測試地阻 'PE'
地阻測量範圍: 0.00Ω ~ 9999KΩm
- 接地電壓測量範圍: 0.00V ~ 600V AC
- 使用操作頻率: 128Hz
- 數據儲存500 組
- 全自動量程

技術參數:

- 操作電壓: 1.5V x 6 DC; Type C, 鹼性6 節電池
- 操作電流: < 50mA
- 開路測試電壓: 28V AC max.
- 短路測試電流: >10mA AC
- 使用操作頻率: 128 Hz
- 接地電壓測試: <600V AC
(不能用於測量公共設施電源系統)
- 測量類型: 2線; 3線; 4線
- 測量方式
 - a) 接地電阻測試: 最大20mA 額定電流變極法
 - b) 土壤電阻率: 四極法
 - c) 接地電壓: 平均值整流(P(s) - Es接口端)
- 自動測量範圍/分辨率/精準度及顯示過載符號 'OL':
 - a) 接地電阻測試: 0.00Ω ~ 30.00KΩ / 0.01Ω / ±2% rdg±5dgt
 - b) 土壤電阻率: 0.00Ω ~ 9999KΩm / 0.01Ωm / $\rho=2\pi aR$
 - c) 接地電壓: 0.00 ~ 600V AC / 0.01V/±2% rdg ±3dgt
- 電極間距: 1 ~ 100M
- 顯示屏: 108 x 65mm帶可調背光燈
- LED指示: 測量時閃爍
- 警告設置: 當超過預設值, 警告聲音反饋
- 自動關機: 15分鐘無激活操作
- 數據儲存: 500組, 顯示 'MEM' 表示儲存模式, 'Full' 表示存滿
- 尺寸: 240(長) x 190(寬) x 85(高) 大約
- 重量(大約): 1300克 (儀表), 1650克 (配件)
- 配件:
 - a) 4圈測試線: 紅 / 黑 (15m); 黃 / 綠(10M)
 - b) 2條簡易測試線: 紅 / 綠 (1.5M)
 - c) 4個接地棒

- 規格參數更改恕不另行通知



MS-ESRT



4圈測試線




2根簡易測試線

4個接地棒

配件



MEET (China) LTD.
MANUFACTURER AND EXPORTER
美特 (中國) 有限公司



Flat 1509, 15/F., Westin Centre, 26 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

香港九龍觀塘鴻圖道26號威登中心15樓1509室

Website: www.meet.com.hk

www.meetprofessional.com

www.meetishop.com

Tel: +852 29504689

E-mail: sales@meet.com.hk

Copyright © 2024 MEET International Ltd. All rights reserved.

CAT24002CNT_ESRT_V00