

**雙電壓
測試**

電 杆 測 試 儀 系 列



MS-PT10



MS-PT10A



探針可完全覆蓋也可以
露出3.5 mm 或者露出
16mm(僅限MS-PT10)



超級亮的手電筒, 昏暗的
工作環境可照常作業

功能演示



雙極電壓測試(交流/直流)



單極電壓測試



聯通測試

規格參數

型號:	MS-PT10	MS-PT10A
過載級別:	CAT III - 1000V	
LED 指示電壓量程(交流/直流)	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690V	
LED (分辨率)(交流/直流)	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690V	
電壓測試(交流/直流)	自動	
極性測試(直流)	全程	
量程測試	自動	
反應時間	<0.1s LED	
頻率範圍	0-400Hz	
峰值電流	1s < 0.3A / 5s < 3.5mA	
操作時間	ED=30s	
恢復時間	10 分鐘	
自動開機	>12V	
單極相位測試	>100V 交流	
電壓量程	100 ... 690V 交流	
交流頻率範圍	50 / 400 Hz	
聯通測試	*	
阻抗範圍	<450KΩ	
旋轉磁場指示	*	
電壓量程(LEDs)	100... 690V	
頻率範圍	50/60Hz	
測量原理	雙極和接觸電極	
過載電壓保護	690V 交流 / 直流	
自測	自動測試	
操作溫度範圍	-10°C(14°F) 到 +55°C(131°F)	
操作濕度	相對濕度最大85%	
電池	2 x AAA (R03 / LR03)	
尺寸(長x寬x高) mm	300x68x38	
重量(大約)(克)	218(不包含電池)	

- 功能和參數更改恕不另行通知

